

MINI-CLIK®

Érzékelő: **esőérzékelő**

JELLEMZŐI

- Bármelyik automata öntözőrendszerbe egyszerűen beépíthető
- A szennyeződésre nem érzékeny, megbízhatóan működik, nincs téves leállítás
- A leállítási csapadékmennyiség függvényében 3 mm és 25 mm között állítható
- 7,6 m hosszú, 0,5 mm² keresztmetszetű, kéteres szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
- Külön rendelhető kengyel, ha ereszcatornára szerelik
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

VILLAMOS JELLEMZŐK

- A mikrokapcsoló adatai: 24 V~, 3A
- Bekötő vezeték: 0,5 mm², UL minősítésű, jellemzően a szelep behúzó mágnesére és a vezérlő közötti közös vezetékét szakítja meg

MINI-CLIK®	
Típus	Leírás
MINI-CLIK	esőérzékelő
MINI-CLIK-NO	esőérzékelő alaphelyzetben nyitott mikrokapcsolóval
MINI-CLIK-C	csőre szerelhető esőérzékelő
MINI-CLIK-HV	esőérzékelő nagyfeszültségre 240 V~



MINI-CLIK
5 cm magas,
15 cm hosszú



SG-MC
Rozsdamentes acél
védőburkolat
a Mini-Click érzékelőhöz



SGM
Külön rendelhető,
ereszcatornához

FREEZE-CLIK®

Érzékelő: **fagyérzékelő**

JELLEMZŐI

- Egyszerűen szerelhető, nem kell beállítani
- Pontosan érzékeli a hőmérsékletet, és lezárja a rendszert, ha a hőmérséklet eléri a 3 °C-t
- A többi érzékelővel együtt is használható, megnöveli az öntözőrendszerek hatékonyságát
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

VILLAMOS JELLEMZŐK

- A mikrokapcsoló adatai: 24 V~, 5 A
- Bekötő vezeték: UL minősítésű, jellemzően a szelep behúzó mágnesére és a vezérlő közötti közös vezetékét szakítja meg

FREEZE-CLIK®	
Típus	Leírás
FREEZE-CLIK	a fagyérzékelő leállítja az öntözést, ha a hőmérséklet 3 °C alá esik
FREEZE-CLIK REV	a fagyérzékelő engedélyezi az öntözést, ha a hőmérséklet 3 °C alá esik



FREEZE-CLIK
5 cm magas, 11 cm hosszú