

RAIN-CLIK®

Érzékelő: **esőérzékelő**

JELLEMZŐI

- Quick Response™ – gyors reagálás jellemzi. Mihelyst elkezd esni az eső, lekapcsolja az öntözést
- Karbantartást nem igényel, a vezeték nélküli változatnál az elem élettartama 10 év
- Beállíthatja a kiszáradási időt, ezzel az öntözés újraindítását
- Erős polikarbonát ház és fém tartókonzol
- A Rain-Click-et 7,6 m hosszú, 0,5 mm² keresztmetszetű, kéteres szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
- A vezeték nélküli típusnál a vevő és az érzékelő közötti távolság legfeljebb 244 m lehet
- A vezérlők többségével együttműködik
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év (a vezeték nélküli típusnál az elem garantált élettartama 10 év)

VILLAMOS JELLEMZŐK

- Alaphelyzetben nyitott vagy zárt áramkörrel
- Az öntözőrendszer leállításához szükséges idő a Quick Response™ kapcsolóval 2–5 perc
- A leállítás utáni újraindítás, a Quick Response™ visszaállításához: kb. 4 óra száraz, napos időben
- Ha teljesen vizes, akkor az újraindításhoz szükséges idő: kb. 3 nap száraz, napos időben
- A mikrokapcsoló adatai: 24 V~, 3 A
- A fagyérzékelő lezárja a rendszert, ha a hőmérséklet 3 °C alá esik (Rain/Freeze-Click típus együtt)
- A rendszer működtető frekvenciája: 433 MHz (vezeték nélküli típus)
- UL, FCC, CE minősítésű
- A vezeték nélküli típusnál a vevő és az érzékelő közötti távolság legfeljebb 244 m lehet
- A vevő egység bemenő feszültsége: 24 V~ (a vezérlőtől)



RAIN-CLIK
6 cm magas,
18 cm hosszú



WR-CLIK (adó)
7,6 cm magas,
20 cm hosszú



WR-CLIK (vevő)
8,3 cm széles,
10 cm magas



SGM
Külön rendelhető
kengyel az esőcsatornára
szereléshez

RAIN-CLIK™

Típus	Leírás
RAIN-CLIK	esőérzékelő
RFC	eső- és fagyérzékelő
WR-CLIK	vezeték nélküli esőérzékelő
WRF-CLIK	vezeték nélküli eső- és fagyérzékelő
WR-CLIK-TR	vezeték nélküli esőérzékelő (csak adó)
WR-CLIK-R	vezeték nélküli esőérzékelő (csak vevő)

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Típus	Leírás
SGM	esőcsatornára szereléshez szükséges kengyel (a WRF-CLIK tartalmazza)